


# INFORMATIONSDIENST HOLZ

## Wichtige Hinweise für die Behandlung von Brett-schichtholz




**RAL-Gütezeichen:**  
Gesicherte Qualität  
für Bauherren  
und Architekten


**Studiengemeinschaft  
Holzleimbau e. V.**  
Füllenbachstraße 6  
4000 Düsseldorf 30  
Fax 02 11-45 23 14




**Stapelung**  
Unterleghölzer und Stapellatten verwenden.  
Bauteile gegen Kippen sichern.



**Beschädigungen**  
Breite Bänder und Kantenschutz benutzen.  
Beschädigungen vermeiden.




**Nässe**  
Vor Nässe mit Abdeckplanen schützen.  
Einpackfolie sofort entfernen.  
Achtung: Schwitzwasser.




**Wetterschutz**  
Baulichen Holzschutz beachten!  
Zusätzlich:  
Feuchteschutzanstrich bei kurzfristiger Bewitterung als temporärer Schutz während der Bauzeit.



**Verschmutzung**  
Verschmutzung verhindern durch Anstrich, Abdeckung o. ä.  
Flecken von Imprägniersalzen und rostenden Stahlteilen vermeiden.



**Ausklinkungen Durchbrüche**  
Konstruktive Ausbildung auf Grundlage eines statischen Nachweises. Ausführung nur durch den BSH-Hersteller.



**Dacheindeckung Heizen**  
Rasche Dacheindeckung verhindert Durchfeuchtung und spätere Risse. Gebäude schonend trocknen (heizen).  
Abstand halten zwischen Wärmequelle und BSH-Bauteil.



**Zusätzliche Lasten**  
Aufnahme von zusätzlichen Lasten muß statisch nachgewiesen werden. Lasten oben einleiten.  
Querzug vermeiden.